



Nuevo diseño: función de pantalla táctil, mejor ajuste. Súper flexibilidad y destreza. Microespuma de nitrilo.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Nuevo diseño: la función de pantalla táctil de 10 dedos lo convierte en un guante inteligente y le permite usar dispositivos de pantalla táctil durante el trabajo. Un mejor ajuste, superflexibilidad y destreza lo hacen ideal para trabajos de precisión, como montaje, inspección, mantenimiento, etc.
- Certificado OEKO-TEX estándar 100 para agradable la piel
- Buen agarre en condiciones de trabajo secas y poco húmedas
- Resistencia al agua y al aceite en el área de recubrimiento de la palma



DETALLES DE PRODUCTO

Forro	Carbono, poliamida, otros
Galga	15
Material	Nitrilo
Proceso	Micro-espuma
Color	Blanco y negro / negro
Tallas	6,7,8,9,10,11,12
Embalaje	12 pares/paquete, 144 pares/cartón
Número de Arancel	61161020

APLICACIONES RECOMENDADAS

Trabajos de uso general o de precisión en condiciones secas o ligeramente aceitosas.

Tales como trabajos de montaje y desmontaje, manipulación en general, trabajos de precisión, logística, mantenimiento, inspección, clasificación, manejo de máquinas, atornillado, trabajos de almacén...



CERTIFICACIÓN

CE EN420:2003 + A1:2009

Categoría II

EN388:2016 Protección mecánica: niveles obtenidos en ensayos de laboratorio

Abrasión (mín. 0 a máx. 4): 4

Corte de cuchilla - prueba cupé (Índice)
(mín. 0 a máx. 5): 1

Desgarro (mín. 0 a máx. 4): 3

Pinchazo (mín. 0 a máx. 4): 1

Resistencia al corte por objetos afilados EN ISO
13997:1999 (mín. 0 a máx. F, X - no probado): X

Protección contra impactos (P si pasa, F si falla): -

EN388:2016



4131X

EN420:2003+A1:2009 Destreza (mín. 0 a máx. 5): **nivel 5.**

ALMACENAMIENTO Y VIDA ÚTIL

Guarde los productos en su embalaje original en un lugar seco y fresco sin luz solar directa en general. La vida útil depende del almacenamiento y otras condiciones. Para el nuevo producto almacenado de manera adecuada, la vida útil de Xcellent 3030 normalmente puede ser de 5 años.

LIMPIEZA

El lavado o limpieza en seco requiere consulta previa con un especialista reconocido, ya que dicho tratamiento puede alterar las propiedades protectoras del guante. Siempre se debe comprobar la integridad de los guantes antes de volver a utilizarlos. La calificación con los niveles de desempeño marcados basados en pruebas en guantes sin usar.

ADVERTENCIA

No lo use en caso de productos químicos, máquinas en movimiento o riesgo eléctrico.
Asegúrese de que los productos se utilicen estrictamente dentro de sus niveles de protección.

